

TEKNOPAINT ADDITIV 7901-54 er en accelerator til justering af hærdningen i TEKNODUR og 2K A DUR produkter.

Specielt velegnet i vinterhalvåret.

TEKNISKE DATA

Flygtige organiske stoffer (VOC): Se sikkerhedsdatablad.

BRUGSANVISNING

Tilsætning: Maximal tilsætning 2 % volumen i base A.
Anbefales udelukkende ved brug af 2K sprøjteanlæg, da potlife reduceres markant.
Ved overdosering forringes malingsfilmens egenskaber.

SIKKERHEDSDATA Se sikkerhedsdatablad.

ØVRIGE OPLYSNINGER

Emballagestørrelse: 3 og 20 l

Opbevaring: Produktet opbevares ved temperaturer over 5 °C. Holdbarhed i uåbnet emballage: Se sidste anvendelsesdato på etiketten. Ved brudt emballage skal beholderen lukkes tæt efter brug.

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com.