

Snickerispartel



*Udjævner og retter ujævnheder på dine træmøbler og træværk
Hæfter godt og er hurtigtørrende
Rigtig god vedhæftning til grunder og slutmaling*

Beckers Snickerispartel er en vandig spartel, som anvendes på træværk og møbler indendørs. Beckers Snickerispartel egner sig til i-, på- og bredspartling. Med Snickerispartel kan du let rette/glatte ujævnheder på dine møbler og nemt overmale den. Beckers Snickerispartel hæfter godt og er en god binder til grunder og slutmaling.

Teknisk information

BRUGSOMRÅDE

Interiør

RÆKKEEVNE

1 l/m²

VÆRKTØJ

Stålspartel

PÅFØRINGSTEMPERATUR

Undgå at spartle hvis overfladen er koldere end +5°C.

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV

LUFTFUGTIGHED

Kan overmales efter ca 1 time. Tørretid ca 1 time.

For seneste version: www.beckers.dk



Opbevares frostfrit

Forberedelse af overfladen

Underlaget skal være rent og tørt. Tidligere malede overflader skal rengøres med Malervask. Absorberende underlag og ubehandlede overflader grundes med Snickerislip eller Primer Lackfärgsgrund før spartling.

Påføring

Påfør Snickerispartel med passende størrelse japan-/stålspartel. Ved fyldning af større huller bør der spartles over flere omgange for at undgå sprækker og at spartlen synker ind.

Snickerispartel kan overmales med latex eller alkydmaling.

Når du er færdig med at spartle

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarlig og opbevares stående for at undgå lækage. Fjern mest mulig spartelmasse fra værktøj før rengøring. Spartelrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage indleveres til genbrug.

Vigtigt

Undgå at spartle hvis overfladen er koldere end +5°C.

For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.

Version 050522