

PRODUKT BESKRIVELSE

1-851 Antistatic Degreaser er udviklet til at affedte plastikdele for at undgå opladning af statisk elektricitet af plastikdelene og for at minimere støvpartikler under påføring.

BLANDEFORHOLD



PISTOL SETUP



	DYSE (MM)	LUFTRYK (BAR/PSI)
HVLP	-	-
HE	-	-

PÅFØRING



AFLUFTNING / TØRRETIDER



LUFTRØRNING 20 °C		VARMETRØRNING 60 °C	
Afluftning	-	Afluftning	-
Støvtør	-	Støvtør	-
Tør for at håndtere	-	Tør for at håndtere	-
Tør for at tape	-	Tør for at tape	-
Tør for at slibe	-	Tør for at slibe	-
Tør for at polere	-	Tør for at polere	-

UNDERLAG



Korrekt klargjorte plastikdele.

BRUGSTID VED 20°C (68°F)



PRODUKTER



ADDITIVER



OVERFLADE FORBEREDELSE



Når en overflade er blevet rengjort med 1-851 Antistatic Degreaser, klæber malertape ikke. Dette har ingen indvirkning på malingens klæbeevne.



NÆSTE LAG



FYSISKE DATA

EU FORORDNING		
VOC-kode	2004/42/IIIB(a)(850)771	
Produktets underkategori (ifølge direktiv 2004/42/EF) og maks. VOC-indhold (ISO 11890-1/2) af det færdige produkt.	IIIB / a. Forberedende og rengørende - Forberedende. EU-grænseværdier: 850 g/l. (2007) Dette produkt indeholder højst 711 g/l VOC.	
Kemisk base / Sammensætning	Blanding af organiske opløsningsmidler med antistatisk middel	
Fysiske Egenskaber	Viskositet (RTS)	-
	Vægtforhold	0.786
	Flammepunkt	28°C / 84,4°F
	Vol. % Tørstof	1
	Forbrug	-
	Glans	-
	Farve	-

BESKYTTELSE

Brug egnet åndedrætsværn (vi anbefaler friskluftforsynet helmaske).

Du finder mere detaljerede oplysninger ved at klikke på følgende link til sikkerhedsdatabladet:

<https://sds.de-beer.com>

RENGØRING**HOLBARHED VED OPBEVARING**

Min. 5 år; (under normal opbevaringsforhold 10°C - 30°C/50°F - 90°F)
(uåbnet beholder).

BEMÆRK