



Q 50-100


Bitumen UBC / Bitumen UBC Aerosol

Egenskaber

50-100 Bitumen UBS sort er en holdbar korrosionsbeskyttelse baseret på voks/bitumen til gulvpander, indgangspartier og hjulhuse og så videre. Fremragende lyddæmpende egenskaber, fremragende vedhæftning, elastisk, ikke-klæbende, høj slidstyrke og god modstandsdygtighed over for tørsalt.

50-100 Bitumen UBC **Aerosol** er en elastisk og slidstærk gummi-bitumenbaseret undervognsbeskyttelse. Giver en langtidsbeskyttelse mod vand, salt, korrosion på hjørner, kanter eller til reparationsarbejde.

Fysiske kendetegn



24 month



500 ml: 2004/42/IB(e)(840)<515
1 kg: 2004/42/IB(e)(840)<840

Brug 500 ml Aerosol



cleaning



shake well for
2 min



25 cm - 30 cm



clean valve

Brug 1 kg



cleaning



5 - 10 mm
4 - 6 bar



1 - 2




5 - 8 min




500 - 1000 µm

Consumption: 1 - 2 m²/l

Tørring



500 ml Set to touch: 5 h
Aerosol



1 kg Set to touch: 2 - 4 h

Behandlingstips



Gulvpanden skal rengøres grundigt. Det skal være tørt, fri for støv, fedt, olie og rust. Gammel ikke-klæbende undervognsbelægning skal fjernes. Sprøjt ikke på motor, transmission, sump, kardanaxsel, udstødningsrør, aksler, fjedre, støddæmpere, bremsekabler, smørenipler osv., masker disse dele før!

Opbevaring



Opbevar produktet på et ventileret sted. Hold det væk fra direkte udsættelse for sollys. Opbevares mellem +15°C og 25°C.

Sikkerhed



For yderligere oplysninger se sikkerhedsdatabladet.



Dette datablad er kun til oplysningsformål. Så vidt vi ved, er de angivne data i overensstemmelse med den seneste standard og er baseret på mange års erfaring med fremstilling af vores produkter. Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle rettigheder forbeholdes.

Version: 27-10-2022

Q-Company Int. GmbH • Lentföhrdener Strasse 12-14 • D-24576 Weddelbrook, Germany
+49 (0)4192 891 420 • www.qrefinish.com • info@qrefinish.com